


# LED - Leuchten

# Serie 976

- Drei verschiedene Leuchtenlängen
- Schutzart IP 67, IP 68, IP 69 K je nach Anschluß
- Schneller Einbau
- Montagefreundliches Befestigungskit
- Anschluss-System: M12 A-Kodiert, 4-polig
- Auch mit Endkappen in Edelstahl lieferbar



## Technische Daten

- Durchmesser 20 mm
- Gehäusefarbe ALU
- Lichtabstrahlwinkel 120°
- Leuchten-Lichtausbeute 48 lm/W
- Lichtfarbe 4.000 K (nw)
- Spannung 24 V DC
- Betriebstemperatur -25 °C / +60 °C
- Lebensdauer bei 25 °C 50.000 h

Beschreibung / Abbildung / Maßzeichnung	Länge (A) mm	Ausleucht- bereich (B) mm	Strom- aufnahme mA	Licht- strom lm	Lei- stung W	Bestell-Nummer	Preis € / Stück netto		
							ab 1	ab 20	ab 50
<b>LED-Leuchte</b> 60 LED's, 95 Lux	250	170	235	227	5,7	<b>28-1000-000-04</b>	96,58	87,81	79,83
<b>LED-Leuchte</b> 96 LED's, 152 Lux	358	278	375	380	9,1	<b>28-1001-000-04</b>	111,14	101,03	91,85
<b>LED-Leuchte</b> 114 LED's, 227 Lux	412	332	562	569	13,6	<b>28-1002-000-04</b>	123,18	111,98	101,80
<b>M12 Anschlußkabeldose, Schraubklemmanschluss</b>						<b>99-0430-10-04</b>	6,34	5,42	5,25
<b>M12 Anschluss Kabeldose, umspritzt,</b>				Kabellänge		<b>77-3430-0000-50004-0200</b>	6,53	5,10	4,54
				2 m					
				5 m		<b>77-3430-0000-50004-0500</b>	9,60	7,48	6,68
<b>Netzteil mit Eurostecker</b> 24 V DC, 0 - 15 W						<b>28-1040-020-04</b>	30,88	26,85	23,34
<b>Netzteil, konfektionierbar</b> 24 V DC, 0 - 15 W						<b>28-1041-020-04</b>	29,22	25,40	22,08
<b>Befestigungselemente</b> 1 Stück bitte 2 Stück bestellen						<b>28-1030-300-00</b>	9,51	8,27	7,38